

Holder

Bescheinigung

über die

Zulassungs- und Steuerfreiheit von HOLDER-Einachsleppern

Gemäß § 18 Abs. 2 Ziff. 1 StVZO, sowie DA zu § 18 Abs. 2
Ziff. 9. und

Erlaß des Bundesverkehrsministeriums vom 10. 10. 1949 (St 2
Nr. 44/617/49, sowie

Erlaß des Bundesministers für Verkehr vom 16. 8. 1950 StV 2
Nr. 252/611/50 (Vktbl. v. 15. 9. 1950 Heft 17 S. 258)

HOLDER GmbH GRUNBACH
Maschinenfabrik, Grunbach b. Stuttgart

Abschrift aus dem Verkehrsblatt vom 31. 10. 1949 Nr. 24

Nr. 142 HOLDER-Einachserschlepper

Offenbach a. M., den 10. 10. 1949.
St 2 Nr. 44/617/49

Der Holder-Einachserschlepper ist ein landwirtschaftlich Universalgerät, das zu den in DA zu § 18 Abs. 2 StVZ Absatz 4, Abschnitt a, bereits aufgeführten Arbeitsmaschinen gehört. Er ist als solche nicht zulassungspflichtig, auch nicht bei Verwendung mit Anhänger.

Zur Mitführung von Ein- oder Zweiaachsanhängern auf öffentlichen Straßen ist ein Führerschein der Klasse 4 erforderlich.

Bundesverkehrsministerium

In-Vertretung:

Prof. Dr. Ing. Frohne

Diese Bescheinigung ist gültig für den

HOLDER-Einachserschlepper

Type	
Fahrgest. Nr. bzw. Masch. Nr.	
Motor-Nr.	

Grunbach, den

HOLDER GMBH GRUNBACH
Maschinenfabrik
GRUNBACH bei Stuttgart

ppa.

W. Grunbach

ppa.

W. Grunbach

Technische Prüfstelle für den
Kraftfahrzeugverkehr
(TUV Stuttgart e.V.)
Stuttgart-W., Seibelsstraße 46

Stuttgart, 22. Juli 1952
Bv/Bd.

B e s c h e i n u n g

des landwirtschaftlichen Universalgerätes
Fabrikat Holder, Typ EB II.

Die wesentlichen technischen Merkmale dieses Typs sind:

Anzahl der Achsen:

1

Motor:

Zweitakt-Diex-Motor 1 Zylinder
Fabrikat Pichtel & Sachs, Stao 360 oder
Fabrikat Jlo x hoo A der Jlo-Werte, Pirmberg
Drehzahl: 3000 U/min.
Leistung: 9 PS

Getriebe:

4 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang
Fabrikat Holder, Grunbach

Geschwindigkeit bei
Nenn-Drehzahl des
Motors:

1. Gang:	7,00 x 18 AS	6,50 x 20 AS
2. Gang:	2,4 km/h	2,6 km/h
3. Gang:	4,0 km/h	4,3 km/h
4. Gang:	6,3 km/h	6,8 km/h
5. Gang:	13,5 km/h	14,6 km/h

Gewichte:

Betriebsfertig, ohne Fahrer: 350 kg

Bremsen:

Handbremse, auf beide Räder wirkend

Abmessung:

Höchste Breite: 940 mm

Bereifung:

Reif 7,00-18 AS oder: 6,50-20 AS

Sonderausstattung zum Antrieb landwirtschaftlicher Arbeitsgeräte:

1 Riemenscheibe
1 Zapfwelle
1 Mehrzweckantrieb

Belastung:

Nach § 50 Abs. 2 StVZO muss das Fahrzeug mindestens an 1 Leuchte mit Scheinwerfwirkung ausgestattet sein. Ein zu erwartender Bruch des Bundesverkehrsministeriums wird klären, ob diese Bestimmung eine Bau- oder Betriebsvorschrift für Einachserschlepper ist.

Anhängerbetrieb:

Bei evtl. Anhängerbetrieb müssen die Bremsen den Erfordernissen des § 65 StVZO entsprechen.

Der Typ EB II entspricht unter Einhaltung der obigen Baumerkmale dem Erfordernissen des Ablasses Nr. 123 St 2 Nr. 252/611/50 vom 16.6.1950 und den Bestimmungen der StVZO.

Der amtlich anerkannte Sachverständige

Dipl.-Ing.

W. Grunbach